

# RoHS対応型 温度ヒューズ

## Thermal Cutoffs (Conform with RoHS Directive)

2005. 08

# T6D Series

電池パック保護部品(Protective device for batteries)

### 用語説明 Explanation of Terminology

#### ■ 公称動作温度 Tf Rated functioning temperature Tf

安全規格で定められた動作温度。  
電安法 ±7°C  
その他 +0,-10°C  
Tf is operating temperature defined by the safety standard.  
DENAN ±7°C  
The other standards +0,-10°C

#### ■ 動作温度 Functioning temperature

1分間に0.5°C上昇するオイルバス中で温度ヒューズが動作した時の温度であり、使用する際の目安である。  
It is temperature at which thermal cutoffs operate in the oil bath which goes up 0.5/min. And it is a criterion for using cutoffs.

#### ■ TH

定格電流を168時間流し続けても動作しない最高保持温度。  
The maximum holding temp at which no fuse will start working even if rated current was continuously flown for 168 hours.

#### ■ TM

動作した温度ヒューズが10分間再導通しない最高温度。  
The maximum temp at which no re-conduction will be caused for 10 minutes for thermal cutoffs.


#### ■ Approval No.

UL C-UL : E73591  
VDE : 40009915

#### ■ 注意事項 Cautions

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。  
ご使用に際しましては、別途納入仕様書をお取り交わし頂きます様お願い申し上げます。  
Design, Specifications are subject to change without notice.  
Please exchange specifications, before adoption.

#### ◆ T6D




Dimensions [mm]	A	5.0±1.0
B	2.0±0.1	
C	2.3 and under	
D	0.7±0.1	
E	38±3.0	



公称動作温度 Tf [°C]	動作温度 Functioning temperature [°C]	電気定格 Rating			規格認証 Approved			
		AC/DC	電圧 Voltage [V]	電流 Current [A]	TH [°C]	TM [°C]	UL C-UL	VDE
139	134±2	DC	50	9.0	80	200		

認可 Approved

#### ◆ T6D L



Dimensions [mm]	A	6.3±1.0
B	2.0±0.1	
C	2.3 and under	
D	0.7±0.1	
E	38±3.0	



公称動作温度 Tf [°C]	動作温度 Functioning temperature [°C]	電気定格 Rating			規格認証 Approved			
		AC/DC	電圧 Voltage [V]	電流 Current [A]	TH [°C]	TM [°C]	UL C-UL	VDE
139	134±2	DC	50	8.0	90	200		
				9.0	85			

認可 Approved

Anzen Dengu Co.,Ltd

2-34-1 Inadaira Musashimurayama-shi,  
Tokyo 208-0023 Japan

TEL : Int. +81-42-560-0744 FAX : Int. +81-42-560-0732

安全電具株式会社

〒208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平2-34-1

TEL : 042-560-0744 FAX : 042-560-0732

URL <http://www.anzendengu.co.jp/>

e-mail [dengu@gd5.so-net.ne.jp](mailto:dengu@gd5.so-net.ne.jp)

中国服务商(精电电子) TEL : +86-512-67077361 FAX:+86-512-67077391 E-mal: [service@simon-jd.com](mailto:service@simon-jd.com)